ELEKTROSCHERENARBEITSBÜHNE

OPTIMUM 8

Beste Fahr- und Hubwerte

- AC Antrieb
- Sehr feinfühliger Antrieb
- Proportionale und schnelle Bewegungen
- Bester Wenderadius

Grösste Vielseitigkeit

- Durchfahren von Standard Türen möglich
- Ausfahrbarer Lochfahrschutz
- Innen und aussen einsetzbar

Minimaler Wartungsaufwand und Ausfallzeiten

- Wartungsfreie AC Motoren
- Einfacher Wartungszugang mit zwei Schwingtüren
- Haulotte ACTIV'Screen (Onboard-Diagnostik)
- optimale Transportfähigkeit

Längere Lebensdauer

- Extreme Robustheit
- Optimierte Gesamtbetriebskosten

Haulotte GROUP

www.haulotte.ch

OPTIMUM 8

ELEKTROSCHERENARBEITSBÜHNE

Haulotte GROUP

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

	Optimum 8
Arbeitshöhe	7.77m
Plattformhöhe	5.77m
Verfahrbarkeit in maximaler Höhe bis	5.77m
Maximale Tragfähigkeit - innen	230 kg
Maximale Tragfähigkeit - aussen	230 kg
A Plattformlänge	1.72m
B Plattformlänge mit Ausschub	2.59 m
Plattformausschub	0.86m
C Plattformbreite	0.74 m
D Höhe im eingefahrenen Zustand (mit Geländer)	1.98m
E Breite	0.79m
F Länge	1.9 m
G Radstand	1.38 m
H Bodenfreiheit - Lochfahrschutz eingefahren	8.7 cm
Bodenfreiheit - Lochfahrschutz ausgefahren	2 cm
Fahrgeschwindigkeit	0.5 - 4.5 km/h
Maximale Steigfähigkeit	25%
Schrägstand	1.5° - 3°
Hebe- und Senkzeit	20 s / 29s
Wenderadius - aussen	1.5 m
Nicht-markierende Reifen	12.5 x 4.13
Batterien	24 V - 225 Ah (C20)
Tankkapazität des Hydrauliköls	7 l
Gewicht	1 520 kg



Optimum 8



STANDARDAUSSTATTUNG

- 24 V AC Elektromotor (bürstenlos)
- Batterieladeanzeige
- Batterieladeanzeige im oberen und unteren Bedienpult
- Haulotte Activ'Screen (Batterieladung, Betriebsstundenzähler, Servicealarm & Fehlercodes als Code oder Volltext ...)
- Zwei Schwingtüren für Wartungszugang
- Seitliche Gabelstapleraufnahmen
- Elektrisches und manuelles Bremsen-Freigabesystem
- Hebe- und Verladepunkte
- Reifen - nicht-markierend

OPTIONEN UND ZUBEHÖR

- Wartungsfreie Gel-Batterien
- Röhren-Halterung
- Schwingtüre
- Blitzlicht
- Doppelblitzleuchten
- Arbeitsscheinwerfer
- Strom im Korb
- Hydrauliköl für kalte Länder

2420603050 – Kein rechtsverbindliches Dokument – Wir behalten uns das Recht vor, die technischen Daten in diesem Dokument ohne Ankündigung zu ändern – 10/2016

www.haulotte.ch

ALCLIC AG
Hauptsitz 3506 Grosshöchstetten Thunstrasse 22 Tel. ++41 (0)31 711 04 36 Fax ++41 (0)31 711 05 78
Filiale 8957 Spreitenbach Härdlistrasse 11 Tel. ++41 (0)44 865 20 01 Fax ++41 (0)44 836 40 05
Filiale 1023 Crissier Chemin de la Colice 20 Tél. ++41 (0)21 701 97 90 Fax ++41 (0)21 701 97 91